

ATF Automatic Transmission Fluid VIII

Bardahl ATF Automatic Transmission Fluid VIII (ATF 8) is een volledig synthetische transmissieolie op basis van zeer hoogwaardige basisoliën, speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies van ZF met 6, 8 of 9 versnellingen. De uitgebalanceerde samenstelling garandeert een probleemloze werking en soepel schakelen.

Toepassingen

Bardahl ATF 8 Exclusief ontwikkeld voor automatische transmissies van ZF met 6, 8 of 9 versnellingen, zoals toegepast door VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler en de FIAT-groep.

Kenmerken

- Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie.
- Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen.
- Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

Prestaties

Bardahl ATF 8 is een synthetische versnellingsbakolie van superieure kwaliteit ontworpen voor een uitstekende bescherming en een verlengde levensduur van de olie en automatische transmissie. Deze automatische versnellingsbakolie heeft uitstekende koude-start eigenschappen, zeer goede afschuivingbestendigheid en draagt bij tot brandstofbesparing.

Specificaties

- BMW 83222152426
- CHRYSLER 68157995AA
- FIAT 9.55550-AV5
- JAGUAR 02JDE26444
- LAND ROVER LR023288
- VW G 060 162

Analyse-gegevens

Test			Resultaten
SAE - Klasse	Method	Unit	ATF Automatic Transmission Fluid VIII
Viscosity; cst at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.94
Viscosity; cst at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	28.1
Viscosity Index	ASTM D2270		164
Viscosity; cp at -40°C	ASTM D2983	mPa.s	9500
Pourpoint; °C	ASTM D6892	°C	-48
Colour	VISUAL		Green
Specific Gravity at 15/15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Flashpoint; COC; °C	ASTM D92	°C	210



Artikelnummer 59755

Inhoud 5 liter

Artikelnummer 59782

Inhoud 25 liter

Artikelnummer 59786

Inhoud 60 liter

Artikelnummer 59792

Inhoud 210 liter