

XTG Gear Oil 85W140 GL5

Bardahl Gear Oil is een hoogwaardig zwaar gedoopte smeerolie voor mechanische overbrengingen. Deze heeft uitstekende anti-slijtage eigenschappen en beschermt zeer goed tegen corrosievorming. Het is opgebouwd uit hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën en speciale EP-additieven. De volgende eigenschappen zijn kenmerkend voor dit product:

- Een zeer sterk antiroest, anticorrosie en antischuimvorming.
- Een uitstekende weerstand tegen oxidatie.
- Een zeer laag stolpunt.
- Zeer goede hoge druk(EP-) eigenschappen.

Deze olie voldoet aan de eisen van de fabrikanten van personen- en bedrijfswagens gedurende het hele jaar. Mengbaar met alle andere Mil-L-2105 typen transmissie oliën.

Toepassing

Geschikt voor alle transmissies (versnellingsbakken, differentiëlen en stuurbekrachtigingen) waarvoor de fabrikant een zwaar gedoopte GL-5 olie aanbeveelt. Door zijn hoge specificatie is deze olie geschikt voor zwaarbelaste tandwieloverbrengingen.

Specificaties

- API GL-5
- MIL MIL-L-2105 C/MIL-L-2105 D
- ZF TE-ML 05A / 07A/ 12E/ 16B / 16C / 16D/ 17B/ 19B

Analyse-gegevens

Test			Resultaten
SAE - Klasse	Method	Unit	XTG Gear Oil 85W140 <u>GL5</u>
Viscosity at 100°C	ASTM D445	cSt	27.0
Viscosity at 40°C	ASTM D445	cSt	390
Viscosity Index	ASTM D2270		95
Viscosity at -12°C	ASTM D2983	mPa.s	140000
Straight Ash;		wt. %	0.1
Sulphated Ash;		wt. %	0.1
TAN	ASTM D664	mg KOH/g	2.0
Pour point; °C	ASTM D6892	°C	-15
Flashpoint; COC; °C	ASTM D92	°C	210
Firepoint; COC; °C		°C	240
Colour	ASTM D1500		5.0
Specific Gravity at 15/15°C	ASTM D4052	g/ml	0.905

Artikelnummer 52305
Inhoud 500 ml



Artikelnummer 52351

Inhoud 1 liter

Artikelnummer 52355

Inhoud 5 liter

Artikelnummer 52382

Inhoud 25 liter

Artikelnummer 52386

Inhoud 60 liter

Artikelnummer 52392

Inhoud 210 liter